

### Informações Básicas:

- A - Produto não perecível;
- B - Composição básica: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos;
- C - Se durante o transporte, manuseio ou instalação ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas na louça, inutilizá-la;
- D - Nunca apoiar a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas (evite arranhar a peça);
- E - Antes de iniciar a instalação, verificar o nivelamento do local escolhido.

F - Remover a fita de proteção somente após a instalação do produto.

\* A fita de papel que protege a peça deve ser removida somente com água e esponja não abrasiva.

G - Para a instalação da louça são necessários os seguintes itens (não acompanham a louça):



- \* TUBO OU SIFÃO CORRUGADO
- \* Recomendamos que sejam utilizados os produtos DECA:
- \* KIT DE FIXAÇÃO SP121
- \* MISTURADOR, DUCHA CENTRAL E VÁLVULA DE ESCOAMENTO
- \* FLEXIVEL 4606.C OU 4607.C

### Instruções de Instalação:

- 1** Cortar o tubo de esgoto deixando-o com no mínimo 30mm acima do piso. Fig. 1



- 2** Posicione o bidê no local de instalação, trace no piso uma linha em todo o contorno da base da louça, marque também no piso a posição dos furos de fixação do bidê (Fig. 2). Retire o bidê e ligue as duas marcações referentes a fixação com uma reta. Medir 35mm a partir da linha de contorno do bidê, sobre a linha de fixação e marcar. Furar o local demarcado com uma broca de 10mm e inserir a bucha S10C (item 7). (Fig. 3).





- 3** Posicionar os suportes "L" (item 3) e fixá-los no chão com as arruelas e os parafusos (itens 2 e 1). Ajustar os suportes de modo que fiquem justos com a parte interna da base do bidê.

- 4** Instalar o aparelho misturador, a válvula de escoamento, a ducha central no bidê e ligar o flexível na parede.

- 5** Para esta operação o local deve estar isento de umidade e poeira. Aplicar um cordão fino de silicone antimofo a uma distância de 5mm da linha de contorno da base do bidê. (Fig. 4)

- 6** Ligar os flexíveis ao misturador e a ducha central com o desviador central. Posicionar o tubo ou sifão na válvula escoamento já instalada no bidê. Obs: Para esta opção de instalação, o tubo de esgoto deve estar ligado a um ralo sifonado.

- 7** Aproxime o bidê da parede de modo que os furos nas laterais da louça coincidam com os suportes "L" e pressione-o contra o piso (efeituar esta operação com a ajuda de outra pessoa). Fig. 4. Com o bidê na posição, fixe-o com a bucha plástica e o parafuso de fixação lateral (itens 4 e 5) e colocar os acabamentos (item 6). Fig. 5. Obs: Para melhor fixação da louça no piso, encaixar a bucha (item 4) no parafuso (item 5) e rosqueá-los apontados para baixo. Fig. 6. Remova o excesso de silicone da base externa do bidê.



Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto. A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
  - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
  - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gavetas, anéis de vedação, garranchos, cunhas, mecanismos de vedação;
  - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
  - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
  - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
  - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
  - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
- Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

### DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600  
 L.J. Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119  
 L.S. Av. das Indústrias, 264 - CEP: 92032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135-4  
 LR: R. Tronco Distribuidor Rodovia Norte Km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284  
 LP: R. Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720  
 LO: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ - CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041  
 Indústria Brasileira



SERVICIO AUTORIZADO  
deca | h | hydro



ATENÇÃO AO CONSUMIDOR  
Ligamos todos os dias às 9h30h no  
e-mail para deca@deca.com.br  
visite nosso site: www.deca.com.br