



470 mm

580 mm



deca

L41


Cuba de Embutir
Undercounter Lavatory
Bacha Baja Mesada

ATENÇÃO/ ATTENTION/ ATENCIÓN:


- Remover a fita de proteção com cuidado (não utilizar objetos metálicos para não danificar a superfície esmaltada).
- Remove the protective tape carefully (do not use any metallic objects so as not to damage the glazed surface).
- Retirar el lacre protector con cuidado (no utilizar objetos metálicos para no dañar la superficie esmaltada).

Nunca apoiar a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
Never rest the glazed portion of the china over abrasive surfaces.
Nunca apoyar el área esmaltada del lavatorio sobre superficies abrasivas.


- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.
- If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be suitable for used.
- Si, durante el transporte o instalación ocurre algún accidente que cause rajaduras, el lavatorio deberá ser inutilizado.



INSTALAÇÃO/ INSTALLATION/ INSTALACION



- PORTUGUÊS**
- 1 - Recortar o gabarito, posicioná-lo sobre o tampo na posição desejada e cortar o tampo conforme gabarito.
 - 2 - Colocar a cuba na face inferior do tampo, centralizá-la em relação ao corte e traçar a linha de seu contorno externo.
 - 3 - Proceder a fixação da cuba no tampo, usando o sistema mais apropriado à cada tipo de tampo:
Massa plástica/parafusos/adeseivo de silicone.
 - 4 - Recomendamos que a cuba só seja utilizada, após 12 horas da aplicação do adesivo.
- ENGLISH**
- 1 - Cut out template, position it adequately on cover and cut cover along template lines.
 - 2 - Adequately position lavatory on cover downside and draw a line along the outer edge of lavatory.
 - 3 - Fix lavatory to cover, using the most suitable system for each type of cover:
Putty / screws / silicone adhesive.
 - 4 - Warning: lavatory should only be put to use 12 hours after adhesive has been applied.
- ESPAÑOL**
- 1 - Recortar la plantilla, colocarla sobre tapa en la posición deseada y cortar ésta según las líneas de la plantilla.
 - 2 - Poner la bacha sobre la faz inferior de la tapa, centralizar en relación al corte y trazar una línea de su borde externo.
 - 3 - Fijar la bacha en la tapa, utilizando el sistema más adecuado para cada tipo de bacha.
Masa de plástica/tornillos/adhesivo de silicona.
 - 4 - Se recomienda que la bacha solamente sea utilizado después de 12 horas de aplicado el adhesivo de silicona.



Gabarito de corte
Cutting template
Plantilla de corte

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ MAINTENANCE AND CONSERVATION/ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

LIMPEZA DO ACABAMENTO: LIMPE APENAS COM PANO MACIO, ÁGUA E SABÃO NEUTRO. NÃO USE PALHA DE AÇO, SAPÓLIO OU PRODUTOS QUÍMICOS.
FINISH SURFACE CLEANING: CLEAN WITH A SMOOTH CLOTH, WATER AND NEUTRAL SOAP ONLY. DO NOT USE STEEL WOOL, SCOURING POWDER, OR CHEMICAL PRODUCTS.
LIMPIEZA: LIMPIAR CON UN PAÑO SUAVE, AGUA Y JABÓN NEUTRO. NO USAR ESPONJA DE ACERO, ABRASIVOS U OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.

COMPOSIÇÃO BÁSICA/ BASIC COMPOSITION/ COMPOSICIÓN BÁSICA

LOUÇA: ARGILA, FELDSPATO, CAULIN, VIDRADOS E CORANTES INORGÂNICOS.
CHINA: CLAY, FELDSPAR, KAOLIN, GLAZES AND INORGANIC DYES.
LAVABO: ARCILLA, FELDSPATO, CAOLIN, VIDRIADOS Y COLORANTES INORGÂNICOS.

A Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.
Deka se reserva el derecho de alterar lo producto sin aviso previo.

deca

SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydro

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie e-mail para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br



Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, mau trato, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, quarniões, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável, ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

7259/0214

material: papel alta alvura 75g/m²
impressão 1 x 0 - preto
folheto fornecido dobrado